



ECHO Sub Lux

SCHEMA TECNICA:

Sub-woofer da pavimento in sospensione pneumatica	
Altoparlante	Modificati in carta e tela.
Woofer	130 mm
Risposta in freq.	25 - 150 Hz.
Sensibilità	90 dB a 2,83V / 1m
Impedenza nom.	8 Ohm
Freq. Di taglio	150 Hz
Tolleranze comp.	Inferiori al 1 %
Potenza nomin.	100 W
Cablaggio	IMAGO ARGENTI Lux
Morsettiera	Ottone dorato 24 K
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica
Finiture	Betulla tinta mogano, pero, grigio antracite
Dimensione max (L x A x P)	Cm. 20 x 60 x 20
Peso	7,2 Kg

La IMAGO ELECTROACOUSTIC COMPONENTS ha presentato al pubblico internazionale il subwoofer in occasione del Napoli Alta Fedeltà 2007 : Echo Sub Lux. Solo dopo aver raggiunto la sua totale affidabilità il progetto è stato presentato. Si adatta molto bene in ambienti domestici convenzionali di dimensioni fino a 50 mq. ed è facilmente pilotabile con amplificatori da 3 a 100W. Dotato di crossover passivo con componenti selezionati montati completamente in aria e disaccoppiati dalla struttura principale per minimizzare il rientro acustico. Costruito e rifinito interamente a mano da artigiani ebanisti italiani vanta finiture lignee di livello superiore al suo segmento di mercato. Si consiglia vivamente di abbinarlo con i diffusori IMAGO ECHO e VOX o con i migliori diffusori satelliti reperibili sul mercato internazionale.

www.imagoacoustic.com