

VIS



SCHEMA TECNICA:

Sub-woofer da pavimento in sospensione pneumatica	
Altoparlante	Modificato in carta e tela.
Woofer	165 mm
Risposta in freq.	25 - 150 Hz.
Sensibilità	89 dB a 2,83V / 1 m
Impedenza nom.	8 Ohm
Freq. Di taglio	150 Hz
Tolleranze comp.	Inferiori all' 1%
Potenza nomin.	150W
Morsettiera	Ottone dorato 24 K
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica.
Finiture	Noce, a richiesta
Dimensione max (L x A x P)	Cm 25 x 60 x 20
Peso	7 Kg.

La IMAGO ELECTROACOUSTIC COMPONENTS ha presentato al pubblico internazionale il suo primo progetto di subwoofer in occasione del TOP-AUDIO e VIDEO 2004 a Milano : VIS. Solo dopo aver raggiunto la sua totale affidabilità il progetto è stato presentato. Si adatta molto bene in ambienti domestici convenzionali di dimensioni fino a 50 mq, ed è facilmente pilotabile con amplificatori da 3 a 150W. Dotato di crossover passivo con componenti ultra selezionati montati completamente in aria e disaccoppiati dalla struttura principale per minimizzare il rientro acustico. Costruito e rifinito interamente a mano da artigiani ebanisti italiani vanta finiture lignee di livello superiore al suo segmento di mercato. Si consiglia vivamente di abbinarlo con i diffusori IMAGO ROSA, IMAGO VOX, o con i migliori diffusori satelliti reperibili sul mercato internazionale.

www.imagoacoustic.com